

E7212854: TEFEM IP44 2X28 KLAR

Leverantörens artikelnr: 7212854

UNSPSC: 39111802

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Tefem IP44

Med prismatisk kupa

Montage: tak, vägg, lina, konsol, och vägg. 1-rörs armatur är ej balanserad för lina. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av opal eller klar prismatisk akryl. Samtliga bestyckningar har införingshål med Ø 19 mm i vardera gavel. Armatur utan tilläggsbetäckning "ÖK" har även 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan i centrum. ÖK = överkopplingsledning 5x2,5 mm² med insticksplintar vid resp gavel. Samtliga bestyckningar är med elektroniska driftdon (HF) för T5 lysrör. SWD = ljusreglering via SwitchDim. HFI: Dim-don för både Dali och SWD, livslängd 100.000 timmar. Inkopplad fas (tänd armatur) i min 5 minuter, så går donet över till "korridor" funktion.




[Länk till SEG Miljöbank](#)

Teknisk information

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| Ljuskälla: | Lysrör T5 | Med ljuskälla: | Nej |
| För antal ljuskällor: | 2 | Effekt ljuskälla: | 28 W |
| Socket armatur: | G5 | Kapslingsklass: | IP44 |
| Skyddsklass: | I | Driftdon: | HF-stad |
| Märkspänning: | 230...230 V | Med driftdon: | Ja |
| Material kapsling: | Stål | Färg kapsling: | Vit |
| Material kupa: | Plast, klar | Längd: | 1215 mm |
| Bredd: | 165 mm | Höjd/djup: | 56 mm |
| Överkopplingsbar: | Ja | Lämplig för pendelupphängning: | Ja |
| Lämplig för väggmontering: | Ja | | |

Tillbehör

| Bild | Artnr | Benämning | Listpris |
|---|----------|--------------------------|----------|
|  | E7916040 | FÄSTBYGLAR F BEF HÅL 2ST | |

Relaterade artiklar

| Artnr | Benämning | Listpris | Ljuskälla | Med ljuskälla | För antal ljuskällor | Effekt ljuskälla | Socket armatur |
|----------|---------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|------------------|----------------|
| E7212844 | TEFEM IP44 1X28 KLAR | | Lysrör T5 | Nej | 1 | 28 W | G5 |
| E7212848 | TEFEM DIM 2X28W KL HFI | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 28 W | G5 |
| E7212851 | TEFEM IP44 2X14 KLAR | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 14 W | G5 |
| E7212854 | TEFEM IP44 2X28 KLAR | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 28 W | G5 |
| E7212855 | TEFEM IP44 2X35 KLAR | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 35 W | G5 |
| E7212857 | TEFEM IP44 2X49 KLAR | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 49 W | G5 |
| E7212864 | TEFEM IP44 1X28 KLAR ÖK | | Lysrör T5 | Nej | 1 | 28 W | G5 |
| E7212871 | TEFEM IP44 2X14 K EJ ÖK | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 14 W | G5 |
| E7212874 | TEFEM IP44 2X28 KLAR ÖK | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 28 W | G5 |
| E7212875 | TEFEM IP44 2X35 KLAR ÖK | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 35 W | G5 |
| E7212877 | TEFEM IP44 2X49 KLAR ÖK | | Lysrör T5 | Nej | 2 | 49 W | G5 |
| E7219061 | PRISMAKUPA TEFEM 2X14W | | | | | | |
| E7219063 | PRISMAKUPA TEFEM 2X28W | | | | | | |
| E7219064 | PRISMAKUPA TEFEM 2X35/49W | | | | | | |