

## E9412762: HANDD.TORK NILA R P0806 KROM

Leverantörens typbeteckning: NIL R P 08 06 230 01 1 C

Leverantörens artikelnr: 3794081

UNSPSC: 40101800

EANKod: 7392518031076

Handdukstork

LVI

Nila / Nila R / Nila Ti

Nila/Nila R Nila/Nila R har en klassisk design som passar in i alla inredningar. Finns i krom eller vitlack. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Med den justerbara temperaturkontrollen på Nila R kan du alltid få perfekt temperatur. Nila/Nila R levereras med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet.

Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Hos Nila finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen som på Nila R. Vätskefylld handdukstork. Svenskt, hållfast stål av högsta kvalitet. Tystgående och luktfri. Lättmonterad.

Mycket låg energiförbrukning (70–100 W). Nila / Nila R finns i två olika bredder: 45 och 62 cm.

Välj mellan vitlackerad och kromad. Tvåpolig strömbrytare på/av. Välj mellan dold och synlig anslutning.

Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen. Fast montering, med strömbrytare/ratt för reglering av torkbågens yttemperatur. Alternativt en enkel strömbrytare på Nila istället för den justerbara temperaturkontrollen (Nila R). Max yttemperatur 60°C. Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage. Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer. Nila Ti har en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, det går även att ha den konstant av eller på.



- Ej förlängd ansvarstid enligt ALEM 09, punkt 38, andra stycket

[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

### Teknisk information

<b>Modell:</b>	Väggmodell	<b>Spänningsområde:</b>	230...230 V
<b>Uppvärmningseffekt:</b>	80 W	<b>Färg:</b>	Krom
<b>Höjd:</b>	800 mm	<b>Bredd:</b>	620 mm
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44	<b>Vikt:</b>	7 kg

### Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Spänningsområde	Uppvärmningseffekt-Färg	Höjd	
E9412226	HANDDUKSTORK NIL 1C 0805		Väggmodell	230...230 V	70 W	Krom	800 mm
E9412227	HANDDUKSTORK NIL 1W 0805		Väggmodell	230...230 V	80 W	Vit	800 mm
E9412228	HANDDUKSTORK NIL 1C 0806		Väggmodell	230...230 V	80 W	Krom	800 mm
E9412229	HANDDUKSTORK NIL 1W 0806		Väggmodell	230...230 V	100 W	Vit	800 mm
E9412760	HANDD.TORK NILA R P0805 KROM		Väggmodell	230...230 V	70 W	Krom	800 mm
E9412761	HANDD.TORK NILA R P0805 VIT		Väggmodell	230...230 V	80 W	Vit	800 mm
E9412762	HANDD.TORK NILA R P0806 KROM		Väggmodell	230...230 V	80 W	Krom	800 mm
E9412763	HANDD.TORK NILA R P0806 VIT		Väggmodell	230...230 V	100 W	Vit	800 mm
E9412766	HANDD.TORK NILA P0805 01 1 C		Väggmodell	230...230 V	70 W	Krom	800 mm
E9412768	HANDD.TORK NILA P0806 01 1 C		Väggmodell	230...230 V	80 W	Krom	800 mm
E9412769	HANDD.TORK NILA P0806 01 1 W		Väggmodell	230...230 V	100 W	Vit	800 mm